



Стоматологічна установка WOZO A/M

стоматологічна установка WOZO A/M (верхня/нижня подача інструменту)



Стоматологічна установка WOZO A/M - стоматологічна установка з поліпшеним дизайном і розширеними функціональними можливостями для рутинної роботи лікаря-стоматолога з верхньої/нижньої подачі інструменту.

Особливості стоматологічної установки WOZO A/M

- Модуль лікаря оснащений зручною тацею для інструментів. Таця має комфортний ергономічний дизайн, легко позиціюватися на необхідній висоті.
- Мембранний пульт управління лікаря дозволяє управляти основними функціями стоматологічної установки легким натисканням.
- Сучасна електроприводна система забезпечує плавну швидкість підйому і низький рівень шуму.
- Конструкція установки дозволяє змінювати позицію лікарського модуля з правобічної на лівосторонній в 3 простих кроки.
- Система аварійної зупинки й скидання при блокуванні основного електродвигуна.
- Безтіньовий операційний світильник створює максимально комфортні умови для лікаря-стоматолога.
- Основні елементи по подачі повітря і води зроблені в США.

Блок лікаря

- Варіанти комплектації: верхня і нижня подача інструменту;
- Кількість стоматологічних інструментів: 5;
- Момент, що обертає таця стоматологічних інструментів з адаптацією для верхньої / нижньої подачі інструменту;
- Силіконова накладка для інструментів;
- 15-ти кнопкова мембранна панель управління;
- Вбудований негатоскоп для перегляду знімків;
- Багатофункціональний 3-х ходовий пустер

Крісло пацієнта

- Електромеханічне з функцією програмування;



- Безшовна обшивка;
- Матеріал обшивки - екошкіра;
- Колірна гамма - 6 кольорів обшивки;
- Система аварійної зупинки й блокування при працюючому інструменті;
- Синхронний рух сидіння і спинки крісла;
- Сумний підголівник;
- Спинка крісла - м'яка;
- Підлокітники - ротаційні;
- Багатофункціональна педаль управління

Гідроблок

- Виносний модуль подачі води й повітря;
- Вбудована система контролю: включення і виключення подачі повітря, води й електрики;
- Системи очищення води й повітря;
- Фільтри стиснутого повітря зі зливом конденсату в автоматичному режимі;
- Поворотна скляна знімна чаша-плювальниця;
- Вбудована система нагрівання води;
- Блок управління чашею-плювальницею;
- Педаль подачі води й повітря.

Блок асистента

- Кріплення на пантографічній консолі;
- 10-ти кнопкова мембранна панель управління;
- Багатофункціональний 3-х ходовий пустер;
- Ежекторна аспіраційна система

Система освітлення

- Безтіньова світлодіодна система освітлення
- Інтенсивність світлового потоку - до 43000 Люкс
- Колірна температура - 4000 К

Габарити

- Вага - 195 кг
- Габарити - 1835x1500x1800 см

Опції

- Високошвидкісний наконечник;
- Мікромотор;
- Інтраоральна камера;
- Повітряний компресор.