



## Компресор DK50

лінійка безмасляних компресорів ЕКОМ



Компресор DK50 - лінійка безмасляних компресорів ЕКОМ для використання в області стоматології та зуботехніки.

Лінійка охоплює пневматичні системи різної конфігурації з широким набором додаткових аксесуарів: шумопоглинаючі ящики, аспіраційні пристрої, мембранні й абсорбція осушувачі повітря та інші пристрої для підвищення рівня фільтрації й осушення.

Компресори призначені для використання зі стоматологічними установками (від 1 установки до 8 і більше), в зуботехнічних кабінетах, а також з комп'ютеризованими системами з виготовлення протезів.

Прилади цієї торгової марки відрізняються надзвичайно тихою роботою. Рівень шуму невеликого потужного компресора з ресивером на 10 літрів в шумопоглинальній шафі становить менше ніж 49 дБ (шум роботи побутового вентилятора).

Максимальний термін експлуатації гарантується сучасним високотехнологічним виробництвом, своєю науковою лабораторією і 20-річним досвідом на ринку медичного стисненого повітря. Якість і гідність продукції оцінили споживачі в 105 країнах на всіх континентах.

Сучасний осушувальний модуль компресора запобігає утворенню конденсату в пневматичній системі. Точка роси близько 3 градусів за Цельсієм забезпечує чистий стиснене повітря без запаху.

Всі моделі компресорів мають привабливий дизайн, що легко дозволяє їм вписуватися в інтер'єр сучасного стоматологічного кабінету. При цьому, прилади забезпечують безперервну і тривалу подачу стисненого повітря без складного технічного обслуговування.

Всі типи пневматичних систем ЕКОМ належати до класу 2.4.1 за стандартом ISO 8573-1: без вмісту парів масла і мікрочастинок більш як 5 мікронів, рівень вологості повітря з точкою роси - +3 градусів за Цельсієм.

**Системи безмасляного стисненого повітря ЕКОМ - ефективність і надійність сучасної стоматології.**



№	Модель	Осушувач	Кількість стомат. установок	Потужність двигуна, кВт	Об'єм ресивера, л	Продуктивність пресора при робочому тиску 5-7 бар (л/хв), частоті 50 Гц	Рівень шуму (дБ) за частотою 50 Гц	Вага, кг	Розміри, мм
1.	<b>DK50-10Z</b>	немає	1	0.55	10	75	64	38	485x350x55
2.	<b>DK50-10Z/M</b>	мембранний	1	0.55	10	58	65	44	545x350x55
3.	<b>DK50 Plus</b>	немає	1	0.55	25	75	75	48	460x500x710
4.	<b>DK50 Plus/M</b>	мембранний	1	0.55	25	58	58	53	460x565x710
5.	<b>DK50 2V</b>	немає	2	1.2	25	120	67	58	460x500x720
6.	<b>DK50 2V/M</b>	мембранний	2	1.2	25	108	69	63	460x565x720
7.	<b>DK50 2V/50</b>	немає	2	1.2	50	135	67	58	580x590x805
8.	<b>DK50 2V/50/M</b>	мембранний	2	1.2	50	104	69	61	580x630x805
9.	<b>DK50 4VR/50</b>	немає	4	2.2	50	270	77	70	580x580x790
10.	<b>DK50 4VR/50/M</b>	мембранний	4	2.2	50	216	77	81	580x635x790
11.	<b>DK50 2x2V/110</b>	немає	4	2x1.2	110	280	73	106	1085x490x815
12.	<b>DK50 2x2V/110/M</b>	мембранний	4	2x2.2	110	225	73	113	1085x625x815
13.	<b>DK50 2x2VR/110</b>	немає	8+	2x2.2	110	540	77	136	1090x540x830
14.	<b>DK50 2x2V/110/M</b>	мембранний/абсорбційний	8+	2x2.2	110	430/460	77	158/186	1210x675x830/2000x503x965
15.	<b>DK50 3x4VR/M</b>	абсорбційний/рефрижераторний	8+	3x2.2	290	680/780	80	279	1780x800x1025