



Плазмовий стерилізатор LK/MJG-50

настільний плазмовий стерилізатор на 50 літрів



Плазмовий стерилізатор LK/MJG-50 - настільний стерилізатор на 50 літрів для знезараження всіх типів медичних інструментів. Конструкція і функціональні характеристики цієї моделі стерилізатора максимально пристосовані до умов роботи в невеликих операційних, стоматологічних та офтальмологічних кабінетах та інших медичних установах, де гостро стоїть проблема з робочою площею. **Особливості плазмового стерилізатора LK / MJG-50**

- Корпус приладу виготовлений з якісного матеріалу, розрахованого на термін експлуатації понад 10 років;
- Корпус стерилізаційної камери зроблений з алюмінію, металу з високою теплопровідністю;
- Квадратна форма камери збільшує корисний об'єм стерилізаційного простору;
- Стерилізаційна камера має дворівневу конструкцію, що максимально спрощує організацію процесу стерилізації різнопланового інструменту;
- Інноваційна технологія перекису водню;
- Одна капсула на один цикл стерилізації;
- Повністю автоматизований процес обробки інструментів;
- Біологічний контроль за ефективністю процесу стерилізації;
- Економічність і точність у використанні перексиду водню;
- Сумісність з усіма типами пакувального матеріалу для стерилізації;
- Старт процесу стерилізації здійснюється натисненням однієї клавіші на сенсорному екрані;
- Якісна стерилізація гнучких ендоскопів досягається за 20 хвилин.
- Вбудований принтер дозволяє видрукувати всі дані про проведений процесі стерилізації;
- Наявність внутрішньої пам'яті дає можливість зберегти та архівувати всю інформацію про роботу стерилізатора за останні місяці;
- Мінімальне технічне обслуговування.

Плазмовий стерилізатор LK / MJG-50 - еталон ефективної стерилізації

Характеристики

- **Габарити, мм:** 620x610x750
- **Вага, кг:** 150
- **Форма стерилізаційної камери:** прямокутна



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

-
- **Загальний об'єм стерилізаційної камери, л: 33**
 - **Корисний об'єм стерилізаційної камери, л: 25**
 - **Розмір стерилізаційної камери, мм: 250x210x630**
 - **Вимоги до джерел живлення: 220/50 В/Гц**

Основні параметри:

- **Температура в камері, градусів за Цельсієм: 35-55**
- **Стериліант (перекис водню), %: менше 58**
- **Енергоспоживання, Вт: 500**