



Гастроендоскоп Silver Score

Гнучкий ендоскоп для дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту



Гастроендоскоп Silver Score - гнучкий ендоскоп для дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту з одним робочим каналом і діаметром зовнішнього тубуса 5.9 і 9.3 мм.

Прилад використовується для виявлення характеру, ступеня вираженості, локалізації та поширеності патологічних змін в стравоході й шлунку.

Оглядове вікно і додаткові отвори розташовані на торці дистального кінця ендоскопа. Діапазон руху головки дозволяє одержувати детальне і якісне зображення важкодоступних анатомічних областей шлунка. Діаметр і конструкція робочого каналу розрахований на хірургічний інструмент всіх виробників і забезпечує оптимальне проходження навіть при гострих кутах.

Гастроендоскоп оснащений руків'ям з управління Silver Score, яка відкрила нові горизонти ергономіки в гнучкої ендоскопії. Ширококутова оптика надає 8 кратне збільшення, оптимальне для діагностики найдрібніших змін на слизовій шлунка. Світловоди нового покоління забезпечує рівномірне і яскраве освітлення зони інтересу.

Чудова стандартне зображення з природною передачею кольору доповнюється 3-тя патентованими S-технологіями (Clara, Chroma, Spectra). Зміна кольорів і режиму освітлення при S-технології покращує диференціацію структур тканин. Завдяки мультирежимності візуалізації, постановка діагнозу, ступінь злякисності й поширеність новоутворень можлива без проведення біопсії. Для використання спеціальних режимів візуалізації не потрібно додаткових джерел світла.

Гастроендоскоп рекомендується використовувати з модульної відео платформою IMAGE1, яка об'єднує в одній системі різні технології з можливістю індивідуальної конфігурації. При цьому всі з'єднувальні елементи ендоскопа Silver Score сумісні освітлювальними системами різних виробників.

Гастроендоскоп Silver Score - чітка та ідеально контрастна ендоскопічна візуалізація

Гнучкий відеогastroендоскоп **13820 PKS/NKS**
(тонкий гастроендоскоп)

- **Зовнішній діаметр тубусу:** 5.9 мм • **Довжина:** 1100 мм • **Діаметр робочого каналу:** 2 мм •



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.

Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23

E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Напрямок огляду: 0 градусів • Відхилення вгору/вниз, градусів: 210/100 • Відхилення вліво/вправо, градусів: 120/120

Гнучкий відеогастроендоскоп **13821 PKS/NKS**
(стандартний гастроендоскоп)

• **Зовнішній діаметр тубусу: 9.3 мм • Довжина: 1100 мм • Діаметр робочого каналу: 2,8 мм • Напрямок огляду: 0 градусів • Відхилення вгору/вниз, градусів: 210/100 • Відхилення вліво/вправо, градусів: 120/120**