ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Адреса: вул. Назарівська, 1, Київ, 01032, Україна
Тел.: +38 (044) 234-4828, (044) 234-3628, (044) 467-5223
Сервісний центр: +38 (044) 500-1912
E-mail: manager@medexim.ua сайт: medexim.ua

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

IMAX 6000

Рентгенодиагностический поворотный стол штатив



Рентгеновский аппарат IMAX 6000 – поворотный стол-штатив (ПСШ) для аналоговой рентгенографии и рентгеноскопии

Особенности рентгеновского стола-штатива IMAX 6000

- Современный высокочастотный генератор обеспечивает высококачественное изображение во всех клинических областях при пониженной дозе облучения.
- Малый фокус рентгеновской трубки при большой мощности излучения гарантирует эффективное проведение рутинных исследований.
- Рентгеновский поворотный стол-штатив оснащается рентгеновской трубкой и электронно-оптическим преобразователем компании Toschiba.
- Управление штативом и позиционирование пациента возможно осуществлять как дистанционно через рабочий модуль, так и при помощи панели управления, которая непосредственно вмонтирована в стол-штатив.
- Поворотный стол-штатив имеет оптимальный диапазон перемещения в вертикальной плоскости для проведения исследований в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении, а также в позиции Тренделенбурга.
- Диапазон перемещения излучателя в горизонтальной плоскости дает возможность проводить большинство стандартных исследований в ортопедии без вертикального перемещения штатива.
- Выдвижение кассеты осуществляет одной рукой, что убыстряет процесс исследования при оперативных вмешательствах под контролем рентгена.
- Ножная площадка оснащена круглой ротационной площадкой, которая упрощает процесс исследования в вертикальном положении.
- Размер штатива решетка с отсеивающим растром совместим с рентгеновскими кассетами наиболее распространенного формата.
- Рабочую станцию диагностического комплекса возможно модернизировать до цифрового формата обработки и передачи сигнала.

В комплекте

- Телеуправляемый диагностический поворотный стол-штатив с рентгеновским излучателем, моторизованной декой, автоматическим экранно-съемочным (ЭСУ) и компрессионным

устройством
- Високочастний рентгеновский питающее устройство с микропроцессорной системой управления и самодиагностики: сеть питания 380В, три фазы, мощность 65кВт., 440 кГц
- Динамический плоскопанельный детектор (скопия и графия размером 43х43 см)
- Встроенный дозиметр и функция АЭС
- Рабочая станция лаборанта, с медицинским монитором 23 "