



## Ендоскопічний комплект для біполярної резектомії (гінекологія)

*Ендоскопічна система з комплектом інструментів для проведення малоінвазивних утручань в гінекології*

Ендоскопічна стійка з набором спеціалізованих інструментів, призначених для виконання малоінвазивних втручань в гінекології.

Комплект дозволяє проводити хірургічні втручання з високою точністю та мінімальною травматичністю для пацієнта.

Основні характеристики:

- повний набір інструментів для біполярної резектомії;
- високоякісна оптика з чіткою візуалізацією;
- ергономічний дизайн інструментів;
- повна сумісність з сучасними ендоскопічними стійками та джерелами світла;
- стійкість до автоклавування та довговічність матеріалів.

Комплектація включає:

- ендоскопічна камера високої роздільної здатності з передачею реалістичного зображення;
- потужне джерело світла;
- універсальна іригаційна помпа;
- електрохірургічний модуль;
- гістроскоп з комплектуючими;
- набір біполярних електродів та допоміжних інструментів;
- медичний монітор;
- стійка для обладнання.

Ендоскопічна система доступна у трьох конфігураціях, що дозволяє обрати оптимальний варіант залежно від потреб медичного закладу, обсягу процедур та бюджету.

| Кат. №                   | Найменування продукції            | Характеристики   | К-ть |
|--------------------------|-----------------------------------|--|------|
| BF 853-0506              | Ендоскопічна камера M-esoHDII     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Матриця: 1 1/2" CMOS</li> <li>• Роздільна здатність: Full HD 1080p (1920×1080)</li> <li>• TV: &gt; 900 ліній</li> <li>• Виходи: DVI, HDMI, SDI, VIDEO</li> <li>• Фото/відео, FREEZE, баланс білого, 8 пресетів</li> </ul> | 1    |
| 870-0046TV-ZOOM 1530 UHD | Adapter f = 15,0 мм — f = 30,0 мм | Оптичний адаптер для підключення камери  | 1    |
| BF 825-2500              | Джерело світла M-LED 2500         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Термін служби: &gt; 20 000 год</li> <li>• Колірна температура: 6500 K</li> </ul>  | 1    |



| Кат. №           | Найменування продукції                                   | Характеристики   | К-ть |
|------------------|--|--|------|
| 5201-10          | Універсальна іригаційна помпа                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Світловод Ø 3,5 мм, L 300 см</li> <li>Режими: артроскопія / урологія / гістроскопія</li> <li>Калібрування LEVEL, функція FLUSH</li> <li>Пам'ять налаштувань, великий дисплей</li> </ul> | 1    |
| ED BF TOUCH 300A | <a href="#">EX прилад BF TOUCH 300A</a> + Біполярний TUR | Монополяр/біполяр, сенсорний екран, просте керування   | 1    |
| BF3120           | Гістроскоп Ø 4,0 мм, 30°, 302 мм                         | Автоклавуємий  | 1    |
| BF2061           | Робочий елемент, пасивний, біполярний                    | Великий, для оптики Ø 4 мм   | 1    |
| BF2063           | Тубус резектоскопу зовнішній                             | Безперервний потік, оборотний, 26 Шр.  | 1    |
| BF2064           | Тубус резектоскопу внутрішній                            | 24/26 Шр.  | 1    |
| BF2065           | Обтуратор стандартний                                    | 24/26 Шр.  | 1    |
| BF2067           | Петля кутова, біполярна                                  | 24 Шр., 30°  | 3    |
| BF2069           | Петля біполярна PI-CUT                                   | 24 Шр., 90°  | 2    |
| BF2071           | Електрод біполярний кульковий                            | Ø 5 мм, 24 Шр.   | 2    |
| BF5111           | Кабель для біполярних інструментів                       | Плоский штекер, 5 м  | 1    |
| LMD-2735MD       | <a href="#">SONY 27" Монітор</a>                         | Перегляд зображень Full HD у медичних середовищах  | 1    |
| ET-AGB2-450S5    | Стойка ендоскопічна                                      | Полиці 450×450 мм, 5 шт.; 2 алюмінієві опори   | 1    |