ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Аппарат ЭКГ BTL-08 L

12 канальный кардиограф для кардиологических отделений и специализированных. клиник



Электрокардиограф BTL-08 L - современный 12-ти канальный ЭКГ аппарат для использования в кардиологических отделениях и специализированных клиниках. Электрокардиографы линии L предлагаются в нескольких конфигурация, что позволяет подобрать модель, которая оптимально подходит для решения клинических задач каждого лечебного учреждения.

Увеличенная продуктивность. Все аппараты оснащаются большим сенсорным экраном, что дает возможность выводить 12 отведений ЭКГ во время проведения процедуры. Каждое отведения отражается в отдельной цветовой гаммой. Занесение паспортных данных и основных параметров осуществляется алфавитно-цифровой клавиатурой, само руководство процессом исследования проводится с помощью сенсорных кнопок. Такая организация рабочего процесса позволяет увеличить поток пациентов при сохранении качества исследования.

Качество и надежность. Качество контакта каждого электрода отображается на экране монитора. Система цифровых фильтров гарантирует качественную регистрацию электрической активности сердца без каких-либо наводок и артефактов. После проведения исследования выдается усредненные значения ЭКГ, анализ и краткая интерпретация полученных данных.

Современные технологии. Аппарат имеет современный интерфейс связи, что позволяет легко подключатся к различным цифровым носителям, персональным компьютерам и общебольничной сети. Пакет программного обеспечения CardioPoint-ECG легко адаптируется к различным оперативным системам. Пользовательский интерфейс имеет простую и понятную структуру. Использование современных цифровых технологий дает возможность полностью приспособить аппарат к рабочим процессам любого отделения.

Снижение текущих расходов. Экономическая эффективность обеспечивается широким модельным рядом аппаратов. Пользователь может выбрать конфигурацию, которая экономически выгодна. Аппарат ЭКГ линии L может распечатывать результаты, как через встроенный, так и внешний принтер. Тип бумаги, который используется для распечатки результатов, можно выбрать при заказе прибора.

	BTL-08 LC Plus	BTL-08 LC	BTL-08 LT Plus	BTL-08 LT
Экран	8.4″ цветной сенсорный экран		5.7″ цветной сенсорный экран	
Размеры экрана	171 × 128 мм		118 × 89 мм	

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Разрешение экрана					
Клавиатура	комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная, сенсорные кнопки экра на				
Контакт электродов	индикация контакта каждого электрода				
Интерфейс	RS 232, USB, LAN (опция), WiFi (опция)				
Размеры			407 × 312 × 146 мм	407 × 312 × 125 мм	
Примерный вес	5.9 кг	5.7 кг	5.9 кг	5.7 кг	
	П	ринтер			
Ширина бумаги	210 мм				
Тип бумаги	рулон, факсовая, z-образная А5, z-образная А4 / А4-офисная бумага				
Тип печати	термо / внешний струйный или лазерный принтер				
Скорость печати бу-	5, 10, 25, 50 мм/сек				
маги					
	Обрабо	тка сигнала			
Количество каналов		1	2		
Количество отведе-		1	2		
ний					
Отображаемые отве-		3, 6	, 12		
дения					
Печать отведений	$3, 4, 6, 12, 3 \times 4 + 1, 3 \times 4 + 2, 3 \times 4 + 3, & 4 \times 3 + 1, 6 \times 2 + 1, 6 \times 2 + 2$				
Передача в автома-		реальное врем	ия / синхронно		
тическом режиме					
Определение кар-		да (специализ	ированная ИС)		
диостимулятора					
Чувствительность	2.5, 5, 10, 20 мм/мВ				
Сохраненные записи	250 (минимум), 400 (стандартно)				
(10-сек записи)					
Длинные записи ЭКГ		10/10) мин		
1 отведение / 2 отве-					
дения	I				
		ые фильтры			
Адаптивный сетевой		50-6	0 Гц		
фильтр					
Фильтр мышечных		35, 2	!5 Гц		
артефактов					
Фильтры базовой	0.05 (3.2 c), 0.11 (1.	5 c), 0.25 (0.6 d	c), 0.50 (0.3 c), 1.50 (0.1 с), сплайн	
линии					
Автоматические		автоада	ПТИВНЫЙ		
фильтры					
	Профили	пользовател			
Количество профи-		неогра	ничено		
лей в автоматичес-					
ком и ручном					
режиме					
Количество профи-		неогра	ничено		
лей в режиме записи					
ЭКГ					
П	Краткий обзор				
Диагностика (вклю-		ОП	Кий		
чает: усреднение,					
анализ, текстовую					
иштерппетанию)					
интерпретацию)					
Подключение к ПК с		ОПЬ	ия		
		ОП	ция		

[2] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»



Время зарядки



Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

CardioPoint-ECG				
Эргометрия с про-	опция			
граммным обеспече-				
нием BTL CardioPoint-				
Ergo				
Wi-Fi, LAN	опция			
соединение с ПК				
	Технические характеристики			
Питание	100-230 В, 50-60 Гц			
Частотный диапазон	0.05-170 Гц			
Шум квантования	3.9 мкВ			
Разрядность АЦП	13 бит			
Частота дискретиза-	2000 Гц			
ции				
Определение кар-	100 мксек / специализированная ИС с функцией обнаружения частоты 40000 Гц			
диостимулятора				
Динамический диа-	15.9 мВ			
пазон				
Напряжение поляри-	± 400 MB			
зации				
Макс. диапазон	± 5 B			
входного напряже-				
ния				
Входное сопротивле-	20 Мом			
ние				
Коэффициент ослаб-	100 дБ			
ления синфазного				
сигнала				
Ёмкость аккумуля-	автоматический режим: до 50 распечаток,			
тора	ручной режим: до 35 мин.печати,			
	режим ожидания: до 120 минут			

примерно 4-6 часов (при полной разрядке)

[3] URL: http://medexim.ua 27 жовтня 2025 року